

# ESCALERA DE TIJERA FLEX (4 A 11 PELDAÑOS)



## TRABAJOS PROFESIONALES DE USO INTENSIVO

- Escalera fabricada en aluminio soldado, con perfil de 105 x 30 x 2,2 mm, con peldaños de 10 cm reforzados.
- Plataforma de aluminio damero antideslizantes de 32 x 30 cm.
- Porta herramientas de aluminio.
- Cuerda de seguridad antiaperturas.
- Tacos de goma blanda antideslizante.
- Opcionalmente puede agregarse barandillas y ruedas a la escalera.



		m.	m.	kg.	Dimensiones (frontal x altura x perfil)
EAT10104	4	1,00	3,00	10,5	54 x 193 x 20 cm
EAT10105	5	1,25	3,25	11,5	56 x 220 x 20 cm
EAT10106	6	1,50	3,50	13,5	59 x 247 x 20 cm
EAT10107	7	1,75	3,75	15,0	61 x 274 x 20 cm
EAT10108	8	2,00	4,00	16,5	64 x 300 x 20 cm
EAT10109	9	2,25	4,25	18,0	67 x 328 x 20 cm
EAT10110	10	2,50	4,50	19,0	69 x 335 x 20 cm
EAT10111	11	2,75	4,75	21,5	72 X 382 x 20 cm

