

RAPIDO160-S

Andamio de aluminio extensible con cuerda.

Andaime de alumínio extensível com corda.



POSICIÓN 1

POSIÇÃO 1

Andamio recogido H 2 m.
Andaime recolhido H 2 m.



ESCANÉAME
PARA VER EL VÍDEO

SCAN ME
PARA VER VÍDEO




POSICIÓN 2

POSIÇÃO 2

Andamio extendido H 4 m.
Andaime estendido H 4 m.

Acceso seguro a través de la trampa.
Acesso seguro através do alçapão.



Montaje rápido.
Montagem rápida.



Extensible gracias a la polea y su cuerda.
Extensível através de roldana e corda.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ART.	PESO (Kg)	H CERRADO H FECHADO (cm)	MEDIDAS BASE (cm)	H PLATAFORMA min/máx (cm)	H TRABAJO H TRABALHO (cm)	ESTABILIZADORES	RODAPÍES RODAPÉS	PLATAFORMA CON TRAMPILLA PLATAFORMA COM ALÇAPÃO
R-160-S	55	267	80x160	100/300	200/500	SI / SIM	SI / SIM	SI / SIM

USO EXTERNO: Con fijación cada 4 metros a partir de los 2 metros de altura total.
USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS: Obligatoria fijación cada 4 metros a partir de los 7 metros de altura total.

USO EXTERNO: Com fixação de 4 em 4 metros a partir dos 2 metros de altura total.
UTILIZAÇÃO EM INTERIORES E RECINTOS FECHADOS: Fixação obrigatória de 4 em 4 metros a partir dos 7 metros de altura total.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSÓRIOS OPCIONAIS

R100-171

F-MONTA

TS-LASTRE



Fijación a pared.
Fixação na parede.



Curso de formación
sobre el montaje.
Curso de formação
sobre montagem.



Peso. (unidad).
Peso. (unidade).

Las imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envío.
As imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não constituem um elemento contratual. É entregue pré-montado para facilitar o transporte.